

Kabelaufroller mit Rücklaufbremse in Industriequalität



Die Werksseitig **integrierte Rücklaufbremse** verhindert den bekannten „Peitscheneffekt“ beim Aufrollen des Kabels.



Dies bedeutet wesentlich **mehr Sicherheit** am Arbeitsplatz!

Schutzklasse : IP44
 Überlastschutz : Serienmäßig
 Herstellerland : Italien
 Wandhalterung : schwenkbar, auch feststehend montierbar
 Zuleitung : 1,20 mtr. mit Stecker
 Buchse : Serienmäßig, montiert
 Feder : getestet für 25.000 Zyklen (Ein+ Ausrollen)
 Herstellung Feder : Fa.Eberle, Deutschland

Arretierung abstellbar!

Artikel-Nr.	Anzahl der Adern	Kabeltyp	Kabellänge	Leistung aufgerollt	Leistung abgerollt
OE728A1/A32142	3	3G x 1,5-H05 VV-F	14 + 1	1,2 kW	2,3 kW

400V-Variante Hier OHNE Stecker und Buchse

OE728A1/A42101	4	4G x 1,5 -H05 VV-F	10 + 1	1,4 kW	4 kW
OE728A1/B42081	4	4G x 1,5 -H05 VV-F	8 + 1	1,4 kW	4 kW

Andere Kabelgrößen auf Anfrage lieferbar.

Zubehör



Spritzschutzhäube zur einfachen Montage an der Gehäuseöffnung (vorn). Ideal für den Einsatz im Außen- oder Nassbereich, hiermit wird die **Schutzklasse IP45** erreicht. Nachrüstbar, aber auf Anfrage auch Werksseitig montiert lieferbar.

Art.Nr. OE728115